

Söluheiti vöru: **BS Unifoam kvoðusápa f/matvælaiðnað**

Vörunúmer: 87010220/87010292

Notkun: Alkalísk kvoðusápa til notkunar í matvælaiðnaði.

Dreifingaraðili: Voot ehf, Skarfagarði 4, 104 Reykjavík, sími 581 2222

BS Unifoam:

- Er alkalískt alhliða hreinsiefni til notkunar í matvæla- drykkjar- og mjólkuriðnaði
- Inniheldur virk yfirborðsvirk efni sem minnka yfirborðsspennu og auka virkni efnablöndu
- Hentar til notkunar í hörðu vatni
- Hentar til notkunar í háþrýstikerfi
- Hentar til notkunar í kvoðukerfi
- Hentar til notkunar við handvirk þrif
- Má nota á yfirborð úr ryðfríu stáli

Innihaldslýsingu má sjá í öryggisblöðum

Notkunarleiðbeiningar

Áður en **BS Unifoam** er notað, skolið yfirborð vel með vatni, Kvoðið yfirborð með blöndu af BS Unifoam, með úða eða handvirk. Ráðlögð blanda af BS Unifoam er 1-5% v/v (veltur á magni og tegund óhreininda). Látið kvoðuna liggja á í 5-12 mínútur. Látið blönduna ekki þorna á yfirborðum. Nuddið föst óhreinindi með burstum. Skolið vel af með hreinu vatni.

Öryggisleiðbeiningar:

BS Unifoam getur valdið alvarlegum bruna í sterkri blöndu. Notið viðeigandi hlífðarbúnað. Blandið ekki með öðrum efnum. Ítarlegar öryggisleiðbeiningar eru í öryggisblöðum vörunnar. Geymið í vel lokuðum, upprunalegum umbúðum fjarri beinu sólarljósi og snöggu hitabreytingum. Geymist við eigi lægra hitastig en 0°C og eigi hærra en +35°C. Ef vafi leikur á hvort efnið henti er mælt með að BS Unifoam sé prófað áður en langtímanotkun er hafin.

Efniseiginleikar vöru

Form	Vökvi
Litur	Glær, gulleitur
pH í 1% blöndu við 20-25°C	>11,8
Seigja, g/cm ³ 20°C	1,07-1,10

Best fyrir: 2 ár frá framleiðsludegi